



METHANOL

متانول پتروشیمی کاوه

Specification

آزمون	حدمجاز	مشخصه
ASTM E-346	حد اقل 99.85	خلوص (%wt)
ASTM E-1064	حداکثر 0.1	مقدار آب (%w/w)
ASTM E-346	حداکثر 0.001	اتانول (%w/w)
ASTM D-4052	حداکثر 792	وزن مخصوص در 20°C (kg/m ³)
ASTM E-346	حداکثر 0.002	مقدار استون (%w/w)
ASTM E-346	حداکثر 0.003	مقدار آلدئید ها (%w/w)
ASTM D-1363	بدون تغییر رنگ در 50 دقیقه	تست پرمنگنات
ASTM D-1353	حداکثر 1	مواد غیر فرار (mg/1000ml)
ASTM D-1078	حداکثر 1 درجه تا 64.6 + 0.1	محدوده تقطیر °C
ASTM D-1209	حداکثر 5	مقیاس رنگ
ASTM D-1209	حداکثر 30	رنگ مواد قابل کربن شدن
	فاقد مواد معلق و رسوبات	وضعیت ظاهری
ASTM D-1296	بدون بو	رایحه
ASTM D-1614	حداکثر 0.003	قلیابیت آمونیاک (%w/w)
ASTM E-346	حداکثر 0.003	اسیدی استیک اسید (%w/w)